



รถเทรลเลอร์ ลากจูง 6 ดัน ยาว 5 เมตร

No.	หัวข้อ	รายละเอียด
1	โครงแชทซี	เหล็ก H - Beam (Wide Flange) ขนาด 4" x 7/9
2	กระดุกกลาง	เหล็กรงน้ำ 5" หนา 1/4 "
3	โครงกระบะ	เหล็กรงน้ำ 5" หนา 1/4 " เสริมกลางด้วยไม้เนื้อแข็งขนาด 4 นิ้ว
4	พื้นกระบะ	ปล่อยโล่ง
5	ความยาวกระบะ	500 ซม.
6	ความกว้างกระบะ	150 ซม.
7	ความสูงจากพื้น	60-70 ซม.
8	ระยะห่างระหว่างเพลาน้ำหลัง	250 ซม.
9	รัศมีวงเลี้ยว	90 องศา หรือ 2.50 เมตร
10	รับน้ำหนักบรรทุก	6,000 กิโลกรัม (6 ดัน)
11	ระบบกันกระเทือนหน้า-หลัง	แหนบรับแรง 2 ชั้นที่ ล้อหน้า และ ล้อหลัง
12	ขนาดยาง	ล้อยางลม จำนวน 4 เส้น พร้อมกระทะขนาด 9" รับน้ำหนักรวม 7.2 ดัน
13	ห้วงลากจูง	แบบสลัก
14	การส่งมอบสินค้า	ภายใน 15-45 วัน
15	เงื่อนไขการชำระเงิน	มัดจำ 30% ในวันสั่งซื้อ ส่วนที่เหลือ ชำระ ในวันส่งมอบสินค้า
ราคา (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		1xx,xxx