



เทรลเลอร์บรรทุกน้ำ 5000 ลิตร

No.	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ถังค์น้ำ	- ถังน้ำรูปไข่ ความจุ 5000 ลิตร หนา 3 mm. - มีแผ่นครีป 2 ชั้นภายในถังเพื่อช่วยลดแรงกระแทกของน้ำ - มีบันไดด้านหน้าถังและคอกบนถังเพื่อให้ยึดจับขณะรถน้ำดับไม่
2	ความยาวของถังบรรทุกน้ำ	350 ซม.
3	ความกว้างถังบรรทุกน้ำ	153 ซม.
4	ความสูงถังบรรทุกน้ำ	120 ซม.
5	รับน้ำหนักบรรทุก	5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
6	ปริมาตรกระบะ	5 ลูกบาศก์เมตร
7	ความยาวของรถทั้งหมด	440 ซม.
8	ความกว้างทั้งหมด	165 ซม.
9	ปั้มน้ำ	- ปั้มน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ติดเครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า ยี่ห้อ HONDA Head = 20 เมตร(max 28 เมตร), Flow = 400 ลิตรต่อนาที (Max 1,100 ลิตรต่อนาที)
10	ท่อทางดูด	- มีสายดูดน้ำตัวหนอน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร พร้อมหัวกระโหลกดูด 1 ชุด
11	ท่อทางส่ง	- มีสายยางส่งน้ำขนาด 2 นิ้ว ยาว 10 เมตรพร้อมหัวฉีด จำนวน 1 ชุด
12	ระบบปั้มน้ำ	- ระบบที่ 1 ดูดจากแหล่งน้ำและจ่ายผ่านปั้มโดยตรงโดยไม่ผ่านถัง - ระบบที่ 2 ดูดจากแหล่งน้ำเพื่อเก็บในถัง - ระบบที่ 3 ดูดจากถังเพื่อฉีดออกทางท่อส่งเหนือถัง (รถน้ำดับไม่) - ระบบที่ 4 ระบบดูดน้ำจากแหล่งน้ำและฉีดล้างถังน้ำภายในและทิ้งออกที่ท่อระบายกันถัง
13	เชลล์	เหล็กทรง 5 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 7 มม. (เหล็กใหม่ ขนาดเต็ม ไม่ใช่เหล็กเก่าหรือเหล็กปั้มขึ้นรูป)
14	จุดหมุน	ล้อหน้าหมุนเดี่ยวอิสระได้ 180 องศา โดยกลไกระบบลูกปืน
15	ระบบต่อพ่วง	ใช้ท่วงลากจูงแบบสปริง พร้อมสลัก
17	ระบบกันกระเทือนหน้า-หลัง	ใช้ดอ์พทั้ง 4 ล้อ พร้อมแหนบรถบรรทุก 2 ชั้น ที่ล้อหน้า และ 2 ชั้นที่ล้อหลัง
18	ขนาดยาง	ใช้ยางใหม่ Superstone (มอก.) ขนาด 750-15 จำนวน 4 ชุดพร้อมกระทะ
21	การส่งมอบสินค้า	ภายใน 15-45 วัน
22	เงื่อนไขการชำระเงิน	มัดจำ 30% ในวันสั่งซื้อ ส่วนที่เหลือชำระ ในวันส่งมอบสินค้า
ราคา (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		1xx,xxx