

**รถอีแต๋น 5,000 ลิตร 6 ล้อ หัวเก๋ง รุ่นมาตรฐาน**

No.	หัวข้อ	คำอธิบาย
1	เครื่องยนต์	นิลสัน TD-23 ( 80 แรงม้า)
2	แบบเครื่องยนต์	4 จังหวะ , Direct Injection
3	จำนวนลูกสูบ	4 ลูก
4	ความกว้างกระบอกลูกสูบ x ระยะชัก	NA.
5	แรงม้าสูงสุด	80 HP, at 2400 RPM (รวมต่อนาที)
6	ความลื่นเป็ลื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	NA.
7	ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซลที่ใช้กับรถยนต์ SAE 2-D (น้ำมัน โซล่า)
8	ความจุถังน้ำมัน	30 ลิตร

No.	หัวข้อ	ขนาดกัณฑ์	ซีพ้อทั่วไป
9	ความยาวของรถทั้งหมด	520 cm.	500 cm.
10	ความกว้างทั้งหมด	180 cm.	180 cm.
11	รับน้ำหนักบรรทุก	5 ตัน	5 ตัน
12	หัวเก๋ง	มีหัวเก๋ง เสริมโครงเหล็กแน่นหนา ด้านบนและหลัง ด้านบนวางของได้ 150 kg. <b>มีกระจกหน้า ประตูซ้ายขวา</b>	มีหัวเก๋งแบบบีม <b>ไม่เสริมโครงเหล็ก</b> พร้อมกระจกหน้า <b>ไม่มีประตู</b>
13	แท็งค์น้ำ	- ความจุ 5,000 ลิตร มีแผ่นครีป 2 ชั้นภายในถังเพื่อช่วยลดแรงกระแทกของน้ำ - มีบันไดขึ้นลงด้านท้ายของถัง และมีราวกันตกด้านบนถังเพื่อให้ยึดจับขณะรถน้ำเดินไม่ - มีกล่องเก็บอุปกรณ์ทำสวน หัวฉีดน้ำ อยู่ด้านข้างของรถทั้งสองด้าน	
14	ระบบปั๊มน้ำแรงดันสูง ใช้ปั๊มน้ำ แรงดันสูง ขนาด 3 นิ้ว Head 29 -35 เมตร Flow 1500-3000 ลิตรต่อนาที เพลาน้ำทำจาก แลตนะเลส (ไม่เป็นสนิม) มีอุปกรณ์สายดูด + สายส่งน้ำ + หัวฉีด	- ระบบที่ 1 ดูดจากแหล่งน้ำและจ่ายผ่านบีมโดยตรงโดยไม่ผ่านถัง - ระบบที่ 2 ดูดจากแหล่งน้ำเพื่อเก็บในถัง - ระบบที่ 3 ดูดจากถังเพื่อฉีดออกทางท่อส่งเหนือถัง (รถน้ำเดินไม่) - ระบบที่ 4 ดูดน้ำออกจากถังเพื่อฉีดออกด้านข้าง เพื่อรดน้ำเกาะกลางถนน - ระบบที่ 5 ปล่อน้ำจากถังเพื่อฉีดออกทางท่อส่งใต้ถัง (พรมถนนกันฝุ่นฟุ้ง) - ระบบที่ 6 ระบบดูดน้ำจากแหล่งน้ำและฉีดล้างถังน้ำภายใน และทิ้งออกที่ท่อระบายกันถัง	
15	แชทซีล	<b>เหล็กวางน้ำ (U)</b> ขนาด 5 นิ้ว หนา 7 มม.	<b>เหล็กวางโครงหลังคาตัว C</b> - หรือ เหล็กบีม
16	ระบบพวงมาลัย	<b>พวงมาลัยเพาเวอร์</b> - ระบบพื่นเฟืองตัวหนอน	พวงมาลัยรถยนต์ระบบพื่นเฟืองตัวหนอน
17	คลัช	มีหัวหมู ฟลายวีล จานกดคลัช และระบบคลัชแบบทวี ตรงรุ่นกับเครื่องยนต์	มีหัวหมู ฟลายวีล จานกดคลัช และระบบคลัชแบบทวี
18	ระบบกันกระเทือนหน้า-หลัง	แหนบ หน้า-หลัง พร้อมใช้ค้อพทรงกระบอ 4 อัน	แหนบ หน้า-หลัง พร้อมใช้ค้อพทรงกระบอ 4 อัน
19	ระบบเบรก	ระบบเบรคน้ำมัน-เบรคลม <b>หม้อลมและบีมลมช่วยเบรค</b> ล้อหลังเป็น Drum Brake	ระบบเบรคน้ำมัน- <b>มีหม้อลม แต่ไม่มีบีมลมเบรค</b> ล้อหน้าและล้อหลังเป็น Drum Brake
20	ระบบขับเคลื่อน & เกียร์	ขับเคลื่อนล้อหลัง เกียร์เดินหน้า 5+ ถอยหลัง 1 เกียร์ เป็นเกียร์ <b>ปั๊มน้ำ</b> (ไม่ใช่เกียร์ ประกอบ)	ขับเคลื่อนล้อหลัง เกียร์เดินหน้า 5+ ถอยหลัง 1 เกียร์ เป็นเกียร์ Second Hand <b>ไทย หรือ จีน นำมา บิวท์ใหม่</b> )
21	ขนาดยาง	ยางใหม่ ยี่ห้อ Superstone (มอก.) 750-15 ผ้าใบ 12 ชั้น ( 6 เส้น พร้อมยางอะไหล่)	<b>ยางหล่อดอก</b> ผ้าใบ 12 ชั้น ( 6 เส้น พร้อมยางอะไหล่)
22	ระบบไฟ	ไดซาร์ทใหม่ ไฟหน้า (ต่ำ สูง) ไฟเลี้ยว ไฟเบรค ไฟถอย แดร สตาร์ทไฟฟ้า <b>ควบคุมที่สวิสค์คอปพวงมาลัย</b>	ไดซาร์ทเก่า ไฟหน้า (ต่ำ สูง) ไฟเลี้ยว ไฟเบรค ไฟถอย <b>ควบคุมที่สวิสค์แบบ ปุ่ม กด ดิ่ง</b>

No.	หัวข้อ	ขนาดกัณฑ์	ซีพ้ออื่น ๆ ทั่วไป
23	การส่งมอบสินค้า		<b>คิดค่าขนส่ง</b> เริ่มต้นที่ 3,000 บาท
24	การรับประกันตัวรถ	รับประกันตัวรถ 3 เดือน	ไม่รับประกัน <b>ซื้อตามสภาพ</b>
25	การรับประกันเครื่องยนต์	รับประกันเครื่องยนต์ 1 ปีเต็ม โดยผู้ผลิต	รับประกันเครื่องยนต์ 1 ปีเต็ม โดยผู้ผลิต
26	เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสด หรือ แคนเชิย์รเช็ค	เงินสด หรือ แคนเชิย์รเช็ค

No.	หัวข้อ	ขนาดกัณฑ์	ซีพ้ออื่น ๆ ทั่วไป
27	✓ <b>พวงมาลัยเพาเวอร์</b>	5,000	ไดซาร์ท ไดซาร์ท เก้า และมีหม้อลมแต่ ไม่มีบีมลมเบรค
28	✓ <b>ยางใหม่ 6 เส้น</b>	12,000	ยางหล่อเก่า หล่อดอกใหม่
29	✓ <b>ค่าขนส่ง 200 กม.</b>	3,000	คิดค่าขนส่งตามระยะทาง
	<b>รวมมูลค่า Option พิเศษ ที่แตกต่าง</b>	<b>20,000</b>	<b>อาจสูงกว่า และไม่มีประกัน</b>
30	ราคา (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	<b>2xx,xxx</b>	-